



CamArm ø160	Lengde	Hette
OC-1620P	2.000 mm	ø315 mm
OC-1630P	3.000 mm	ø315 mm
Avsugsarm bestilles separat		

Zephyr III filtre
1 stk Metal Mesh G2 (30%)
1 stk HemiPleat Nano eXtreme patronfilter
1 stk Aktivkullimpregnert etterfilter G4 (70%)

Zephyr III HEPA filtre
Opsjon: HEPA

Automatisk filterrens

Som opsjon kan ZEPHYR III utstyres med automatisk filterrens med timerstyring.

ZEPHYR III

Zephyr III er et mobilt og høytytende filteranlegg for utsuging av røyk og støv fra sveising, sliping, polering, støping samt bearbeiding og skjæring av metaller og plast. Med tretrinns filtrering, integrert filterrensing og mulighet for HEPA-etterfiltrering er Zephyr III godt egnet for kontinuerlig bruk i krevende industrielle miljøer.

Tilgjengelig som PCD (standard), CSD og PSD modell.

PCD Performance Classic Drive
Zephyr III PCD leveres med enten 1x230V eller 3x400V motorutførelse og har en maksimal luftmengde på opptil 1200 m³/h. Enheten kan leveres med integrert HEPA-etterfilter og er utstyrt med manometer for overvåkning av filtertilstand, renseknapp, Av/På-bryter og trinnløs viftehastighetsregulering via potensiometer. Den robuste induksjonsmotoren gjør modellen godt egnet for krevende industrielle applikasjoner.

CSD Comfort Smart Drive
Zephyr III CSD leveres med 1x230V EC-motor og har en maksimal luftmengde på opptil 1100 m³/h. Modellen kan leveres med integrert HEPA-etterfilter og er utstyrt med manometer for overvåkning av filtertilstand, renseknapp, Av/På-bryter og trinnløs viftehastighetsregulering via potensiometer. EC-teknologien gir energieffektiv drift og enkel tilpasning av luftmengden til arbeidsprosessen.

PSD Performance Smart Drive
Zephyr III PSD leveres med 1x230V EC-motor og har en maksimal luftmengde på opptil 1200 m³/h. Modellen kan leveres med integrert HEPA-etterfilter og er utstyrt med manometer for overvåkning av filtertilstand, renseknapp, Av/På-bryter og trinnløs viftehastighetsregulering via potensiometer. Den kombinerer høy ytelse med energieffektiv drift og er utviklet for applikasjoner med høye krav til luftmengde og filtrering.



CamArm	Lengde	Hette
ECON-1620P	2.000 mm	ø315 mm
ECON-1630P	3.000 mm	ø315 mm
OC-1620P	2.000 mm	ø315 mm
OC-1630P	3.000 mm	ø315 mm
Avsugsarm bestilles separat		

Zephyr Compact filtre
1 stk Metal Mesh G2 (30%)
1 stk F9 Opakfil (ePM1 80%)

ZEPHYR Compact

Zephyr Compact er et mobilt og brukervennlig filteranlegg for utsuging av røyk og støv ved lette til middels krevende arbeidsoppgaver. Med totrinns filtrering, høy mobilitet og enkel «plug & play»-installasjon er Zephyr Compact en kostnadseffektiv løsning for verksteder, reparasjonsarbeid og periodisk bruk.

Tilgjengelig som PCD(standard) og CSD modell.

PCD Performance Classic Drive
Compact PCD leveres med enten 1x230V eller 3x400V motorutførelse. Enheten kan leveres med ett eller to Ø160 mm innløp og har en maksimal luftmengde på opptil 1400 m³/h. Utstyrt med indikator for filtertilstand og enkel Av/På-betjening. Den robuste induksjonsmotoren gjør modellen godt egnet for daglig bruk i verksted- og produksjonsmiljøer.

CSD Comfort Smart Drive
Compact CSD leveres med 1x230V EC-motor og kan leveres med ett eller to Ø160 mm innløp. Med en maksimal luftmengde på opptil 1300 m³/h kombinerer modellen effektiv filtrering med energieffektiv drift. Utstyrt med indikator for filtertilstand, Av/På-bryter og trinnløs viftehastighetsregulering via potensiometer.



CamArm ø160/200	Lengde	Hette
2x OC-1620P	2.000 mm	ø315 mm
2x OC-1630P	3.000 mm	ø315 mm
1x OC-2020P	2.000 mm	ø350 mm
1x OC-2030P	3.000 mm	ø350 mm
Avsugsarm bestilles separat		

Zephyr Giant filtre
1 stk Metal Mesh G2 (30%)
2 stk HemiPleat Nano eXtreme patronfilter
1 stk Aktivkullimpregnert etterfilter G4 (70%)

Zephyr Laser filtre
1 stk Forfilter M5 (Coarse 85 %)
1 stk F9 Opakfil (ePM1 80%)
12 stk Camcarb Molekylære aktivkullpatroner

ZEPHYR GIANT

Zephyr Giant er toppmodellen i Zephyr-serien og er utviklet for utsuging og filtrering av store mengder røyk og støv fra sveising, sliping, polering, støping samt bearbeiding og skjæring av metaller og plast. Med en kapasitet på opptil 2000 m³/h, doble filterpatroner og integrert filterrensing er Zephyr Giant spesielt egnet for krevende industrielle applikasjoner og kontinuerlig drift.

PCD Performance Classic Drive
Zephyr Giant PCD leveres med 3x400V motorutførelse og kan konfigureres med ett Ø200 mm eller to Ø160 mm innløp. Utstyrt med manometer for overvåkning av filtertilstand, Av/På-bryter og renseknapp for filterrensesystemet. Den integrerte 20-liters trykklufttanken sikrer effektiv rengjøring av filterpatronene og bidrar til stabil ytelse over tid.

Automatisk filterrens
Som opsjon kan ZEPHYR III utstyres med automatisk filterrens med timerstyring.

Zephyr GIANT filtre
1 stk Metal Mesh G2 (30%)
2 stk HemiPleat Nano eXtreme patronfilter
1 stk Aktivkullimpregnert etterfilter G4 (70%)

Zephyr GIANT HEPA filtre
Opsjon: HEPA

Zephyr Laser filtre
1 stk Forfilter M5 (Coarse 85 %)
1 stk F9 Opakfil (ePM1 80%)
12 stk Camcarb Molekylære aktivkullpatroner

ZEPHYR Laser

Zephyr Laser er et kompakt og mobilt filteranlegg utviklet for effektiv oppsamling av røyk, fine partikler og VOC-forurensninger fra lasergravering, lasermerking og lignende industrielle prosesser. Enheten kombinerer høyeffektiv partikkelfiltrering med molekulær filtrering basert på aktivkull, noe som bidrar til et renere arbeidsmiljø og redusert eksponering for lukt og skadelige utslipp. Den energieffektive EC-viften gir høy ytelse, lavt energiforbruk og enkel regulering av luftmengden etter behov.

CSD Comfort Smart Drive
Zephyr Laser CSD leveres med 1-200-277V EC-motor og har en maksimal luftmengde på opptil 1100 m³/h. Enheten er utstyrt med manometre for overvåkning av filtertilstand, Av/På-bryter og trinnløs viftehastighetsregulering via potensiometer. Den fleksible innløpsmodulen med Ø125 mm tilkobling kan monteres i fire ulike posisjoner for enkel tilpasning til installasjonen.

Zephyr C Molecular
1 stk Ecopleat ePM1 55 % (F7)
12 stk Camcarb Molekylære aktivkullpatroner

ZEPHYR C Molecular

Zephyr VOC er et kompakt og mobilt filteranlegg utviklet for effektiv filtrering av VOC-er og andre luktforurensninger fra industrielle prosesser. Enheten benytter molekulær filtrering basert på aktivkull og er spesielt utviklet for applikasjoner hvor lukt og gassformige forurensninger utgjør den største utfordringen. Den energieffektive EC-viften gir høy ytelse, lavt energiforbruk og enkel regulering av luftmengden

CSD Comfort Smart Drive
Zephyr VOC CSD leveres med 1x230V EC-motor og har en maksimal luftmengde på opptil 1200 m³/h. Enheten er utstyrt med ett Ø125 mm innløp, manometer for overvåkning av filtertilstand, Av/På-bryter og trinnløs viftehastighetsregulering via potensiometer.