Product sheet

OM-MOB
Mobil støvsuger

Optimuum Mobil er en mobil sentralstøvsugerenhet med høy sugekapasitet, utviklet for effektiv oppsamling av støv og avfall i industrielle miljøer. Enheten leveres med vakuumpumpe på enten 3 kW eller 4 kW, og kan konfigureres for direktestart eller utstyres med frekvensomformer for forbedret energieffektivitet og optimal drift.

Den europeiskproduserte vakuumpumpen har en robust konstruksjon som sikrer lang levetid og pålitelig ytelse. Standardutførelsen er utstyrt med separat vakuumavlastningsventil, termisk motorvern og integrert lyddemper for lave støynivåer.



Fordeler

- Mobil sentralstøvsugerenhet med høy kapasitet
- Valg mellom 3 kW og 4 kW vakuumpumpe
- Mulighet for frekvensomformer for økt energieffektivitet
- Robust europeiskprodusert vakuumpumpe
- Lavt støynivå med integrert lyddemper
- Stabil rammekonstruksjon med justerbare føtter
- Enkel og hygienisk tømming via plastpose i støvbeholderen
- Polyesterfilter i klasse M iht. BIA-krav
- Halvautomatisk filterrensing som standard
- Kan oppgraderes til helautomatisk trykkluftrensing

Kontruksjon

- Optimuum er bygget på en kraftig og stabil stålramme som hviler på fire justerbare føtter for sikker installasjon. Monteringshullene kan også brukes til fast forankring i gulv.
- Separatoren er utstyrt med en hengslet beholder som enkelt åpnes og lukkes ved hjelp av et håndtak. Oppsamlet støv samles i en plastpose inne i beholderen, noe som gir enkel og hygienisk håndtering ved tømming.

Teknisk data

Parameter	Verdi
Produkttype	Mobil sentralstøvsuger
Vakuumpumpe	3 kW eller 4 kW
Startsystem	Direktestart eller frekvensomformer
Vakuumavlastning	Separat vakuumavlastningsventil
Motorvern	Termisk beskyttelse
Lyddemping	Integrert lyddemper
Filtertype	Polyesterfilter
Filterklasse	BIA klasse M
Filterareal	4 m²
Filterrensing standard	Halvautomatisk
Filterrensing tilvalg	Helautomatisk trykkluftrensing
Oppsamling	Støvbeholder med plastpose
Installasjon	Justerbare føtter og mulighet for gulvforankring

Modell	Motor	Starttype standard	Maks. undertrykk	Maks. luftmengde
OM-MOB3	3 kW	Direktestart	28 kPa	330 m³/h
OM-MOB4	4 kW	Direktestart	30 kPa	330 m³/h